

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	Comp.	Largura	Altura	Peso (kg)	Modelo	Comp.	Largura	Altura	Peso (kg)
BP 4-2	2.250	1.800	1.730	1.150	BP6-2	2.750	1.800	1.730	1.300
BP4-3	2.250	1.800	1.910	1.250	BP6-3	2.750	1.800	1.910	1.600
BP4-4	2.250	1.800	2.000	1.500	BP6-4	2.750	1.800	2.000	1.900

BP 4 - I, II, III, IV, V

Instalação do Cliente		BP 4 I 220 V 380 V	BP 4 II 220 V 380 V	BP 4 III 220 V 380 V	BP 4 IV 220 V 380 V	BP 4 V 220 V 380 V					
Potência Instalada	KW	7,3		14,5		21,5		29		36,5	
Amperagem Máxima	Amp	19	11	38	22	57	33	76	44	95	55
Chave com Fusíveis	Amp	30	15	60	30	80	40	100	60	120	90
3 Cabos de Entrada	mm ²	4	2,5	10	4	16	6	25	10	35	16
1 Fio Terra	mm ²	2,5	2,5	4	4	4	4	4	4	4	4
1 Fio Neutro	mm ²		4		4		4		4		4

BP 6 - I, II, III, IV, V

Instalação do Cliente		BP 6 I 220 V 380 V	BP 6 II 220 V 380 V	BP 6 III 220 V 380 V	BP 6 IV 220 V 380 V	BP 6 V 220 V 380 V					
Potência Instalada	KW	10		18		27		36		45	
Amperagem Máxima	Amp	26	15	47	27,5	71	41	94,5	54,5	118	68,5
Chave com Fusíveis	Amp	40	30	60	40	80	60	100	60	120	100
3 Cabos de Entrada	mm ²	4	2,5	10	4	16	6	25	10	35	16
1 Fio Terra	mm ²	2,5	2,5	4	4	4	4	4	4	4	4
1 Fio Neutro	mm ²		2,5		2,5		4		4		4